




TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel	HORIZON
Rohware	Deutsches Rind
Herstellung	Deutschland, nach deutschen – weltweit strengsten – Umweltauflagen
Rezeptur	Fassgefärbt mit Farbstoffen, die den AZO und sonstigen Verordnungen entsprechen. Zurichtung lösungsmittelfrei (wässrig), frei von FCKW, PCB, PCP, Formaldehyd, Chrom VI
Stärke	1,0–1,2 mm
Lichtechtheit	Stufe 3 nach DIN EN ISO 105-B02
Weiterreißfestigkeit	DIN EN ISO 3377-1/2 mind. 20N/mm Lederstärke
Reibecktheit	DIN EN ISO 11640 Veslic Stufe 3 bei trocken 50 Touren bzw. nass 20 Touren oder Schweiß 20 Touren
pH-Wert	mind. 3,5 nach DIN EN ISO 11644
Entflammbarkeit	schwer entflammbar nach DIN 75200, Voraussetzung für DIN EN ISO 1021 Teil 1 und 2 (Komplettmöbel) sowie IMO A.652/16. BS AU 169 (British standards) BS 5852/1 California TB 117
	
Gewährleistungen	Qualitäts- und Prüfkriterien für Polsterleder (RAL-GZ 430-3) werden erfüllt. Die Einhaltung sämtlicher deutscher Polsterledergüterichtlinien wird garantiert.

Knickverhalten und Haftung der Zurichtung sind bei Anilinledern nicht zu testen.

Geringfügige, tolerierbare Abweichungen sind technisch bedingt möglich.

G + H Leder GmbH – worauf Sie sich verlassen können!

Telefon:

(0 25 64) 9 74 47

(0 25 64) 9 74 48

Telefax

(0 25 64) 9 74 49

www.guh-leder.de

info@guh-leder.de